

Ficha técnica :

# MLA 6-65 H-Z



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD




Capacidad		Métrico
Carga de vuelco estática con cazo (recto)		2907 kg
Carga de vuelco estática con cazo (giro completo)		2230 kg
Carga de vuelco estática con horquillas (recto)		2259 kg
Carga de vuelco estática con horquilla (giro completo)		1778 kg
Altura max. del punto pivote del cazo	h35	3.32 m
Altura de elevación máx. (por debajo de horquillas)	h3	3.13 m
Fuerza de arranque con cuchara		5743 daN
Peso y dimensión		
Peso sin carga (con horquillas) con cubierta de 4 puestos		4150 kg
Peso sin carga (con horquillas)		4309 kg
Distancia entre ejes	y	2.01 m
Ancho total con cubierta de 4 puestos	b22	1.28 m
Anchura total de la cabina	b4	1.28 m
Altura total con el FOPS retirado y el ROPS plegado	h36	1.98 m
Altura total canopy 4 postes	h38	2.47 m
Altura total con cabina	h17	2.47 m
Ángulo de volteo	a4	45 °
Ángulo de vertido	a5	45 °
Ángulo de articulación	a19	45 °
Ancho total: sin cucharón	b1	1.65 m
Longitud total: sin cucharón	l2	4.26 m
Distancia al suelo	m4	0.37 m
Motor		
Marca		Yanmar
Modelo de motor		4TNV98CT_PGWL1
Norma del motor		Stage IIIB
Nº de cilindros / Capacidad de cilindros		4 - 3300 cm³
Potencia del motor I.C. / Potencia (kW)		65 Hp / 48.50 kW
Par máx. / Rotación del par de motor		280 Nm / 1560 rpm
Sistema de refrigeración del motor		2 radiadores de agua + aceite hidráulico
Transmisión		
Tipo de transmisión		Hidrostática
Número de marchas (hacia delante) / atrás		2 / 2
Velocidad de desplazamiento máx. (km/h) ( puede variar según la normativa aplicable)		30 km/h
Velocidad de desplazamiento (con carga)		20 km/h
Bloqueo del diferencial		Bloqueo delantero y trasero de la máquina
Freno de aparcamiento		Manual
Hidráulico		
Tipo de bomba		Bomba de engranajes
Caudal hidráulico - Presión hidráulica		70 l/min / 200 bar
Opción de alto caudal (l/min)		100 l/min
Presión del sistema hidráulico de transmisión		420 bar
Capacidad del tanque		
Aceite hidráulico		74 l
Capacidad del depósito de carburante		95 l
Ruido y vibración		
Vibración en el conjunto manos/brazos		< 2.50 m/s²
Varios		
Homologación seguridad de la cabina		Cabina ROPS - FOPS Nivel 1

## Opciones / Acabados

E : Estandár / O : Opcional / - : No disponible

	Essential	Classic	Premium
<b>Función de elevación</b>			
Accesorio sistema de bloqueo hidráulico	E	-	E
Suspensión de pluma «CRC»	O	O	E
<b>Estación del operador</b>			
Alfombrilla	E	E	E
Asiento de suspensión neumática	-	O	E
Cabina cerrada con calefacción	-	E	E
Columna de dirección ajustable y telescópica	E	E	E
Cubierta	E	-	-
Sintonizador autorradio (50 W)	-	E	E
<b>Motorización/Potencia</b>			
Accesorio línea hidráulica	E	E	E
Acelerador de mano	E	E	E
Control de velocidad	O	O	E
Prefiltro de aire autolimpiable	E	E	E
Sistema hidráulico de flujo continuo	E	E	E
Tercera velocidad	O	O	E
<b>Iluminación</b>			
Faro plano Led rotatorio	O	O	O
Luces de carretera completas	O	E	E
Luces de trabajo delanteras y traseras (x4: 2 delante + 2 detrás)	E	E	-
Luces de trabajo LED delanteras y traseras (x4: 2 delante + 2 detrás)	O	O	E

## MLA 6-65 H-Z - Diagrama dimensional





 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Oficina Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes